

Настройка SMS оповещений из системы ТЕЗИС

Все действия по настройке доступны только Администратору системы.

По умолчанию смс-уведомления отключены. Для включения необходимо перейти к разделу **Администрирование – Консоль JMX** и выбрать объект **app-core.workflow:service=SmsManage**, где установить значение атрибута **UseSmsSending** в **true**. Для того, чтобы сотруднику приходило смс-уведомление, необходимо указать номер телефона в поле «Мобильный телефон» в карточке сотрудника и добавить сотрудника в раздел **Администрирование – Пользователи (SMS)**.

Рассылка настраивается через матрицу оповещений (по умолчанию рассылка настроена для Исполнителя задачи в состояниях "Назначена", "Возвращена исполнителю" и Согласующим документа/договора на этапе "Согласования").

История отправки смс-уведомлений доступна из раздела **Администрирование – SMS-сообщения**.

Для настройки смс-оповещений необходимо добавить в файл **tomcat\conf\app-core\local.app.properties** следующие параметры:

```
smstraffic.url= https:// -- имя основного сервера провайдера
smstraffic.useAlternativeServer=true -- если данный параметр выставлен в true, то при
недоступности основного сервера будет использоваться альтернативный
smstraffic.urlAlternative= https:// -- адрес альтернативного сервера провайдера
smstraffic.login=login
smstraffic.password=password
smstraffic.originator=TEZIS
smstraffic.wantSmsIds=1 -- служебный параметр для получения статуса о доставке
сообщения для отображения его в ТЕЗИС.
smstraffic.maxParts = 1 -- контролирует количество смс-сообщений, которое будет
отправлено, если текст слишком длинный
thesis.printUrlInSms=true -- если данный параметр выставлен в значение true, то в
смс-уведомление будет добавлена ссылка на карточку.
```

Примечание: по умолчанию в коде прописаны только следующие параметры - *UseAlternativeServer=true*, *Originator=TEZIS* и *WantSmsId=1*, поэтому, если данные параметры не будут прописаны в файле *local.app.properties*, то они будут взяты из кода.

Настройки в Консоли JMX:

- **app-core.workflow:service=SmsManager** параметр **UseSmsSending=true**
- **app-core.workflow:service=SmsSender** параметр **UseDefaultSmsSending=false**
- **SmsProviderClassName=com.haulmont.thesis.core.app.SmsTrafficProvider**
- **SmsMaxParts** -- количество генерируемых сообщений (по умолчанию 1 = 67 символов для русской локали и 153 для английской)